

1210 PALLET AUTO 4D SHUTTLE (PFS-1210N)

1210 标准型托盘四向穿梭车



Ultra fast speed, ultra high efficiency

- 超薄车体，空间占用小
Compact structure design, higher space
- 高密存储，可柔性拓展
High-Density storage capacity, flexible expansion
- 高安全性，高续航能力
High Safety, high endurance capability

Technical Data / 产品参数

参数名称 Parameter Name	单位 Unit	数值 Data
外形尺寸：长 × 宽 × 高 Dimensions: Length × Width × Height	mm	1059×998×125
额定载荷 Rated Load	kg	1500
最大运行速度（空载 / 带载） Max. Speed (No-Load/Loaded)	m/s	2/1.2
最大运行加速度（空载 / 带载） Max. Acceleration (No-Load/Loaded)	m/s ²	2/0.3
换向时间（空载 / 带载） Direction Change Time (No-Load/Loaded)	s	2.5/3.5
托盘长度尺寸（可定制） Length of Pallet (Customizable)	mm	1100 - 1200
托盘宽度尺寸（可定制） Width of Pallet (Customizable)	mm	1000 - 1100
定位精度 Positioning Accuracy	mm	±2
额定工况续航时间 Rated Battery Life	h	≥7
充电时长 Charging Time	h	<1.5
供电方式 Power Supply	/	磷酸铁锂电池 Lithium Iron Phosphate Battery